

ULTRACARE FUGA FRESCA

Pintura polimérica para renovar el color de las juntas de base cementosa



CAMPOS DE APLICACIÓN

UltraCare Fuga Fresca es una pintura lista para su uso que permite renovar y modificar el color de las juntas de base cementosa en pavimentos y revestimientos de interiores, de modo simple y rápido.

Algunos ejemplos de aplicación

UltraCare Fuga Fresca se utiliza para eliminar diferencias de tono en los colores de las juntas, provocadas por ejemplo, por una incorrecta ejecución de las mismas, o bien, para eliminar manchas antiestéticas producidas por el uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

UltraCare Fuga Fresca es una pintura polimérica a base de resina acrílica en dispersión acuosa que, gracias a sus características especiales y a su excelente poder de cubrición, consigue obtener juntas de color uniforme, con una mínima absorción de agua y, por tanto, de muy fácil limpieza.

AVISOS IMPORTANTES

- No utilizar en el exterior o en superficies sujetas a inmersión continua (piscinas, depósitos, etc.).
- En el caso de pavimentos y revestimientos de terracota o materiales pétreos con superficie porosa y absorbente, el producto debe ser aplicado sólo sobre las juntas para evitar mancharlos.
- Aplicar el producto sobre juntas de base cementosa completamente secas y curadas (tiempo variable en función de la tipología específica de junta).
- No utilizar sobre morteros de base epoxídica para juntas, o sobre juntas de movimiento selladas con productos silicónicos o poliuretánicos.
- No utilizar **UltraCare Fuga Fresca** como consolidante de juntas poco cohesionadas y con escasas prestaciones mecánicas como consecuencia de una incorrecta hidratación.
- En caso de contraste entre el color viejo y el nuevo, puede ser necesaria la aplicación de otra capa adicional de tratamiento.

MODO DE APLICACIÓN

Frasco con dosificador

Agitar el frasco antes de usar. Quitar el tapón y aplicar el producto presionando con la esponja sobre la superficie de la junta, que debe estar limpia y carente de partes no cohesionadas, mohos y restos de cal.

Esperar unos minutos hasta que el producto aplicado sobre las juntas esté seco (tener en cuenta las condiciones ambientales). Luego, eliminar con una esponja húmeda el exceso que haya podido quedar sobre las baldosas. Después de su uso, lavar cuidadosamente la esponja del frasco dosificador.

Bote

El producto está listo para su uso.

Mezclar bien el producto en su mismo bote antes de su uso. Extender el producto con un pincel de dimensiones adecuadas sobre la superficie de la junta, que debe estar limpia y carente de partes no cohesionadas, mohos y restos de cal. Esperar unos minutos hasta que el producto aplicado sobre las juntas esté seco. Luego, eliminar con una esponja húmeda los restos que hayan podido quedar sobre las baldosas.

COLORES

Disponible en 40 colores de la gama de juntas coloreadas MAPEI.

CONSUMO

El consumo de **UltraCare Fuga Fresca** varía en función de las dimensiones de las baldosas y de las juntas.

PRESENTACIÓN

En botes de 1 kg y en frasco dosificador de 160 g.

ALMACENAMIENTO

24 meses en los envases originales bien cerrados y conservados en condiciones normales.
Evitar la exposición a las heladas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y LA PUESTA EN OBRA

Para una ulterior y completa información en referencia al uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Seguridad disponible en nuestra web www.mapei.es.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

DATOS TÉCNICOS (valores característicos)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

Consistencia:	líquido denso
Color:	disponible en 40 colores
Densidad:	1,37 g/cm ³
pH:	9
Residuo seco:	62%
Viscosidad Brookfield:	8 Pa·s (# 6 - rpm 10)
Poder de cubrición (relación de contraste):	96,93
Captación de suciedad (UNI 10792):	ΔE* 0,27
Resistencia a la abrasión (DIN 53778):	> 10.000 ciclos
Resistencia al envejecimiento (weather-ometer) (ASTM G155) ciclo 1:	ΔE* 0,04
Temperatura de aplicación:	de +5°C a +35°C
Transitabilidad peatonal:	2 horas
Tiempo de espera antes de la limpieza con agua del revestimiento tratado:	24 horas

ADVERTENCIA

Las indicaciones y las prescripciones arriba descritas, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas y deberán ser confirmadas mediante aplicaciones prácticas concluyentes; por lo tanto, antes de emplear el producto, quien vaya a usarlo deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso.

Consulte siempre la última versión actualizada de la Ficha Técnica, disponible en la página web www.mapei.com

INFORMACIÓN LEGAL

El contenido de esta Ficha Técnica puede ser reproducido en otros documentos de proyecto, pero el documento resultante no podrá, de ninguna manera, reemplazar o integrar la Ficha Técnica vigente en el momento de la aplicación del producto MAPEI.

La Ficha Técnica más actualizada está disponible en nuestro sitio web www.mapei.com.

CUALQUIER ALTERACIÓN DEL TEXTO O DE LAS CONDICIONES ACTUALES CONTENIDAS EN ESTA FICHA TÉCNICA O DE ELLA DERIVADAS, EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE MAPEI.

UltraCare Fuga Fresca		
100	BLANCO	
103	BLANCO LUNA	
111	GRIS PLATA	
123	BLANCO ANTIGUO	
112	GRIS MEDIO	
113	GRIS CEMENTO	
114	ANTRACITA	
127	GRIS ÁRTICO	
110	MANHATTAN 2000	
187	LINO	
176	GRIS VERDOSO	
174	TORNADO	
125	GRIS CASTILLO	
119	GRIS LONDRES	
163	LILA CLARO	
168	CERÚLEO	
167	AVIO	
169	AZUL ACERO	
172	AZUL ESPACIO	

177	SALVIA	
130	JAZMÍN	
131	VAINILLA	
137	CARIBE	
132	BEIGE 2000	
138	ALMENDRA	
141	CARAMELO	
142	MARRÓN	
189	FARRO	
133	ARENA	
134	SEDA	
188	GALLETA	
135	POLVO DORADO	
152	REGALÍZ	
144	CHOCOLATE	
149	ARENA VOLCÁNICA	
145	TIERRA DE SIENA	
143	TERRACOTA	
136	BARRO	
120	NEGRO	
150	AMARILLO	

Nota: Los colores mostrados son orientativos y pueden variar por motivos de impresión

11009-4-2022-ES

La reproducción de textos, fotografías e ilustraciones de esta publicación está totalmente prohibida y será perseguida por la ley

